

ЗАМЕНА КАРТРИДЖА

Для его замены:

- перекройте подачу воды и сбросьте давление воды в корпусе, открыв любой водопроводный кран после фильтра;
 - подставьте под фильтр ёмкость для слива остаточной воды;
 - отверните зажимную гайку корпуса от крышки с помощью ключа;
 - удалите старый картридж, при необходимости промойте корпус и крышку, установите новый картридж* и затяните зажимную гайку корпуса;
 - откройте воду и проверьте систему на герметичность.
- * Смажьте уплотнительное кольцо силиконовой смазкой (не герметик!) или вазелином.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации - 1 года со дня продажи. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации срок гарантии исчисляется от даты выпуска. Замена комплектующих производится при наличии рекомендаций экспертизы. Изготовитель снимает с себя ответственность за возможные последствия в тех случаях, если:

- фильтр или комплектующие имеют механические повреждения;
 - при подключении и эксплуатации фильтра не соблюдались требования данной инструкции и нормативных документов;
 - картриджи или расходные материалы выработали свой ресурс;
 - фильтр использовался не по назначению (например, для очистки едких и горячих жидкостей).
- Срок службы корпуса - 5 лет. Срок хранения - 5 лет.

Утилизация в соответствии с санитарными, экологическими и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды.

Изготовитель: AQUA S.P.A.

VIA T. CROTTI 1, 42018 S.MARTINO IN RIO RE ITALY

Импортер: ООО «АКВА ГРУПП РУС»

127081, г. Москва, ул. Чермянская, дом 3, офис 26

Продавец: ООО «АКВАТОРИЯ»

195279, Россия, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 69, корп. 6, лит. А

Почтовый адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, а/я 379

Тел./факс: +7 (812) 605-00-55, E-mail: office@geizer.com

www.geizer.com

Адреса сервисной службы:

Санкт-Петербург, ш. Революции, 69
Москва, ул. Южнопортовая, 7
Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 67
Краснодар, проезд Красных Партизан, 36
Красноярск, ул. Глинки, 37 Д, офис 2
Новосибирск, ул. Северный проезд, 33
Уфа, ул. 50 лет Октября, 28
Саратов, ул. Большая Казачья, д. 39
Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 52
Латвия, Рига, ул. Саламандрас, 1 LV-1024
Сербия, Белград, Бульвар Южный, 136
Румыния, Бухарест, Сектор 2, шоссе Морарилор, 1, здание 7, оф. 140
Казахстан, Алматы, пр. Райымбека 221/2

тел.: +7 (812) 605-00-55
тел.: +7 (495) 380-07-45
тел.: +7 (863) 206-17-94
тел.: +7 (861) 221-05-82
тел.: +7 (391) 264-95-43
тел.: +7 (383) 335-78-50
тел.: +7 (347) 229-48-91
тел.: +7 (8452) 49-27-70
тел.: +7 (343) 318-26-39
тел.: +3 (71) 675-653-00
тел.: +3 (8111) 744-20-77
тел.: + (40) 317-10-17-90
тел.: +7 (727) 313-29-68

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата выпуска

ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Дата продажи

Штамп магазина



ГЕЙЗЕР

НАЗНАЧЕНИЕ

Корпус AQUA предназначен для установки картриджей типоразмера 10 Slim Line. Корпус рассчитан на работу под давлением и установку на систему холодного водоснабжения.

AQUA

с латунными вставками

Корпус картриджного фильтра для магистральной очистки холодной воды

1/2" ☐
3/4" ☐
1" ☐



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пиковая / рекомендуемая производительность*	45/20 л/мин
Максимальное рабочее давление	7 атм.
Температура очищаемой воды	+4...+40 °C
Габаритные размеры:	
высота полная	294 мм
диаметр	122 мм
Масса	1 кг

* Для картриджа механической очистки 10 мкм.

Корпус изготовлен из прочного термостойкого пластика (SAN) с резьбовыми латунными вставками.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Колба
- 2 Крышка
- 3 Ключ для корпуса
- 4 Уплотнительное кольцо
- 5 Кронштейн
- 6 Саморезы — 4 шт.
- 7 Инструкция
- 8 Упаковка

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Подключение должно производиться квалифицированным специалистом. Присоединение корпуса к магистрали производится с помощью разборных соединений (типа "американка") или гибких подводок, которые приобретаются дополнительно. Вода подаётся через отверстие с надписью "IN" (Вход). Перед началом установки перекройте подачу воды и установите запорный вентиль (если его нет).

Соединительные фитинги вверните в корпус сначала рукой до упора, а затем подтяните гаечным ключом. При сборке узлов резьбовые соединения должны быть уплотнены.

Кронштейн позволяет жёстко закрепить корпус к стене.

После подключения осторожно откройте подачу воды и проверьте все соединения на герметичность. В случае подтекания воды из-под корпуса или гайки осторожно подтяните соединение с помощью соответствующего ключа.

**Инструкция
по эксплуатации**